



Масло для трансмиссий, оборудованных мокрыми дисковыми тормозами, и гидравлических систем тракторов и оборудования, занятого на погрузочных или коммунальных работах.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссии  
Гидравлические системы  
Мокрые / погруженные тормоза

- Трансмиссии в тех случаях, когда требуется продукт, соответствующий уровню качества GL-4.
- Автоматические трансмиссии, гидротрансформаторы и гидростатические трансмиссии.
- Гидравлические системы и рулевое управление с усилителем.
- Вал отбора мощности с мокрыми / погруженными дисковыми сцеплениями.
- Охлаждение масляной ванны дисковых тормозов.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Соответствует спецификациям производителей

Одобрено производителями

- Соответствует требованиям классификации API GL-4.
- Одобрено:
  - MASSEY FERGUSON : CMS M 1145 / 1143
  - VOLVO CE : WB 101
  - ZF : TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E
- Удовлетворяет требованиям спецификаций следующих производителей:
  - MASSEY FERGUSON : CMS M 1141 / 1135
  - JOHN DEERE : JDM J 20C
  - CNH : MAT 3505 / 3509 / 3525
  - CASE : MS 1206 / 1207 / 1209
  - NEW HOLLAND : NH 410B / NH 410C
  - FORD : M2C 134D / FHNA 2C 201.00
  - KUBOTA : UDT
  - Mc CORMICK : HTX
  - AGCO/Allis : 821 XL
  - CLAAS / RENAULT AGRICULTURE
- Пригодно для следующих трансмиссий: SAME, LANDINI, DEUTZ, FENDT, и др. CATERPILLAR, KOMATSU, JCB ... там, где требуется жидкость UTTO.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкая область применения  
Увеличение продолжительности срока службы механизмов

- Предназначено для большей части сельскохозяйственной техники и оборудования, занятого на коммунальных работах, и сокращение за счет применения этого продукта ассортимента требуемых смазочных материалов.
- Превосходные низкотемпературные характеристики: при пробуксовке защищает тормоза от заедания.
- Превосходные высокотемпературные характеристики: предотвращение неплавного включения или пробуксовки сцепления.
- Превосходные противозадирные и противоизносные свойства, гарантирующие оптимальную защиту компонентов коробок передач и гидравлической системы.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL DYNATRANS MPV	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	59
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	10,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	159
Температура застывания	ASTM D97	°C	-39

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

DYNATRANS MPV  
Обновление: 08/10  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.